

PORT-1135-2T-3 IE3

Cod: 1016592



Extractoare de aer portabile de mare putere, extrem de robuste

Ventilator:

- Extractor portabil cu putere mare de aspirare.
- Pentru extragerea aerului murdar și prăfuit în facilități în care este necesară extragerea într-un mod intermitent și mobil, special concepute pentru aplicații industriale și agricole.
- Temperatura maximă a aerului care trebuie transportat: -25 °C până la +120 °C.

Caracteristici constructive:

- Carcasă groasă din tablă de oțel.
- Rotor foarte robust, cu palete curbate înapoi.
- Bancă de sprijin cu roți rezistente.
- Flanșă de evacuare circulară inclusă.
- Grilaj de protecție la admisie inclus.

Motor:

- Motoare cu eficiență IE3 pentru puteri egale sau mai mari cu 0,75 kW, cu excepția motoarelor monofazate, cu 2 viteze și cu 8 poli.
- Motoare din clasa F cu rulmenți cu bile și protecție IP55.
- Trifazat 230/400 V 50 Hz (până la 4 kW) și 400/690 V 50 Hz (puteri mai mari de 4 kW).
- Temperatura de funcționare: -25 °C +50 °C.

Finisaj:

- Finisaj anticoroziv din rășină poliesterică, polimerizată la 190 °C, după degresare cu tratament nanotehnologic fără fosfați.

La cerere:

- Înfășurări speciale pentru tensiuni diferite.
- Ventilator pregătit să transporte aer până la +250 °C.
- Ventilator din oțel inoxidabil.
- Certificare ATEX.



DIMENSIUNI

A	B	C	C1	C2	ØD	E	H	H1	ØO	V	v	X	X1
866	720	576,5	432	144,5	315	542	450	242,5	12	330	130	332	20

Y
163

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate in milimetri (mm). Dimensiunile în funcție de motor sunt aproximative

